

Steckerbelegung Calibra / Vectra A C20XE Motronic M2.8 auf Astra F C20NE Motronic M1.5
Einbau Motor Calibra / Vectra A C20XE in Astra F mit C20NE Motor

Belegung Stecker X5 – Vectra A C20XE Motronic M2.8 14-polig Werksbelegung

- 01 – blaugrün – Öldruckkontrollleuchte Instrument – **an Astra Stecker X5 PIN 03**
- 02 – weißschwarz – Schalter Rückwärtsgang – **an Astra Stecker X5 PIN 06**
- 03 – blauweiß – Ladekontrollleuchte Instrument – **an Astra Stecker X5 PIN 02**
- 04 – ~~blaugelb – Öldruckanzeige (nur Zusatzinstrument Calibra)~~
- 05 – frei
- 06 – braungrün – Check Control Ölstand **in Astra separat vorhanden***
- 07 – frei
- 08 – schwarz – Spannungsversorgung – **an Astra Stecker X5 PIN 14**
- 09 – frei
- 10 – frei
- 11 – frei
- 12 – schwarzgelb – Spannungsversorgung Schalter Rückwärtsgang – **an Astra Stecker X5 PIN 04**
- 13 – schwarzrot – Schalter Zündschloss – **an Astra Stecker X5 PIN 08**
- 14 – frei

Belegung Stecker X8 – Vectra A C20XE Motronic M2.8 2-polig Werksbelegung

- 01 – frei
- 02 – rotblau – Spannungsversorgung Benzinpumpe – **an Astra Stecker X9 PIN 06**

Belegung Stecker X9 – Vectra A C20XE Motronic M2.8 6-polig Werksbelegung

- 01 – blau – Temperaturanzeige Instrument – **an Astra Stecker X9 Pin 03 oder X5 PIN 10**
- 02 – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber – **an Astra Stecker X9 PIN 04**
- 03 – ~~schwarzblau – Klima Druckschalter~~
- 04 – frei
- 05 – schwarzbraun – Bordrechner Verbrauchssignal – **an Astra Stecker X9 PIN 05**
- 06 – ~~rotweiß – Bordrechner – an Stecker Bordcomputer PIN 6 (nur bei Vectra A Bordcomputer)~~

Belegung Stecker X11 – Vectra A C20XE Motronic M2.8 6-polig Werksbelegung

- 01 – frei
- 02 – ~~schwarzweiß – Klimaanlage Spannungsversorgung Steuerteil (nur bei Klimaanlage)~~
- 03 – grün – Drehzahlmesser Instrument – **an Astra Stecker X9 PIN 02**
- 04 – braungelb – Fehlercodeausgabe – **an Astra Stecker X9 PIN 08****
- 05 – braunweiß – Bidirektionale Datenleitung Motorelektronik – **an Astra Stecker X9 PIN 07**
- 06 – braunblau – Motorkontrollleuchte Instrument – **an Astra Stecker X9 PIN 01**

* **Diese Kabel sind beim Astra F nicht Bestandteil des Motorkabelbaum und sind separat verlegt. Idealerweise werden diese Kabel weiter genutzt, damit eine Orientierung am originalen Kabellauf möglich ist.**

** **zur Fehlercodeausgabe auf Masse**

www.ascona-info.de

zweivierzwei@ascona-info.de

Belegung Stecker X5 – Astra F C20NE Motronic M1.5 Werksbelegung

- 02 – blauweiß – Ladekontrollleuchte Instrument
- 03 – blaugrün – Öldruckkontrollleuchte Instrument
- 04 – schwarzgelb – Spannungsversorgung Rückwärtsgang
- 06 – weißschwarz – Schalter Rückwärtsgang
- 08 – schwarzrot - Schalter Zündschloss
- 10 – blau - Temperaturanzeige Instrument
- 14 – schwarz – Zündungsplus Spannungsversorgung Steuerteil

Belegung Stecker X8 – Astra F C20NE Motronic M1.5 Werksbelegung

- 01 – frei
- 02 – ~~schwarzblau~~ – *Klimaanlage* (nur bei Klimaanlage)
- 03 – ~~schwarzgrün~~ – *Klimaanlage* (nur bei Klimaanlage)
- 04 – ~~schwarzweiß~~ – *Klimaanlage* (nur bei Klimaanlage)

Belegung Stecker X9 – Astra F C20NE Motronic M1.5 Werksbelegung

- 01 – braunblau – Motorkontrollleuchte
- 02 – grün – Drehzahlmesser
- 03 – blau – Kühlmitteltemperatur
- 04 – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber
- 05 – schwarzbraun – Bordcomputer – Verbrauchssignal
- 06 – rotblau – Spannungsversorgung Benzinpumpe
- 07 – braunweiß – Diagnosestecker
- 08 – braungelb – Diagnosereizleitung
- 09 – frei



Stecker X5 – Astra F C20NE / Calibra / Vectra A C20XE

www.ascona-info.de

zweivierzwei@ascona-info.de

Alle Angaben ohne Gewähr!!!